

**SCM420MI9W****PRESA INTERBLOCCATA**

20A 3P 4W 9h 3Ø250V

130X260MM\_PAR Morsetti a vite Con interblocco meccanico



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 60309-2 (2012)  
IEC 60309-1 (2012)  
CSA C22.2 No. 60947-1-13  
UL 60947-4-1  
IEC 60309-4 (2012)  
CSA C22.2 No. 60947-4-1-14  
UL 60947-1  
UL 508

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie ADVANCE-GRP[UL]
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA

**Descrizione**

La presa interbloccata della Serie ADVANCE-GRP[UL] è progettata per applicazioni industriali, con un'installazione a parete. Offre una tensione nominale di 3Ø250V e una corrente nominale di 20A. Dotata di 3 poli più terra (3P 4W) e un riferimento orario di 9h, supporta un grado di protezione IP66, IP67 e IP69, garantendo resistenza in ambienti difficili. Realizzata in poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP), assicura durabilità e robustezza. Include un interblocco meccanico per una maggiore sicurezza operativa e una spia luminosa di segnalazione presenza rete per un monitoraggio immediato. La presa è fornita con fondo singolo semplice ed è certificata UL listed, assicurando conformità agli standard di sicurezza internazionali.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	20A
Poli	3P 4W
Riferimento Orario	9h
Tensione nominale	3Ø250V
Morsetti	Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	PARETE
Colore	BLU
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK11(-40°C)
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Temperatura di esercizio	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0
Lucchetto	Ø5mm

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Flangia	130X260MM_PAR
---------	---------------

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni	Con interblocco meccanico
Note catalogo	UL listed
	Con spia luminosa di segnalazione presenza rete
	Già fornita con fondo singolo semplice