

**SCM430P5S****SPINA MOBILE**

30A 3P 4W 5h 3Ø600V Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 60309-2 (1999)

IEC 60309-1 (1999)

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica SPINA MOBILE

**Descrizione**

La SPINA MOBILE della Serie EUREKA-HD[UL] è progettata per una tensione nominale di 3Ø600V e una corrente nominale di 30A. Con 3P 4W, riferimento orario 5h e grado di protezione IP44, è adatta per un impiego professionale. Dotata di morsetti a vite e uscite di tipo DIRITTA, offre un'elevata affidabilità. Certificata UL, questa spina è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e sicurezza.

Tipo installazione PORTATILE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 30A

Poli 3P 4W

Riferimento Orario 5h

Tensione nominale 3Ø600V

Morsetti Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione PORTATILE

Colore NERO

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP IP44

Grado di protezione IK IK10

Tipo di uscite disponibili DIRITTA

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont. Nichelato

Uscita cavo PASSACAVO

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo UL listed