

**SCM460P5W****SPINA MOBILE**

60A 3P 4W 5h 3Ø600V Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 60309-1 (1999)

IEC 60309-2 (1999)

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica SPINA MOBILE

**Descrizione**

La SPINA MOBILE della Serie EUREKA-HD[UL] è progettata per una tensione nominale di 3Ø600V e una corrente nominale di 60A. Con configurazione 3P 4W e riferimento orario 5h, offre un grado di protezione IP67, garantendo resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Dotata di morsetti a vite e uscite di tipo DIRITTA, assicura un collegamento sicuro e affidabile. Questo prodotto è UL listed, confermando il rispetto degli standard di sicurezza e qualità.

Tipo installazione PORTATILE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 60A

Poli 3P 4W

Riferimento Orario 5h

Tensione nominale 3Ø600V

Morsetti Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione PORTATILE

Colore NERO

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico Stagno all'immersione

Grado di protezione IP IP67

Grado di protezione IK IK10

Tipo di uscite disponibili DIRITTA

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont. Nichelato

Uscita cavo PRESSACAVO

**DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo UL listed