

Dati

Dati per l'ordine

Codice NDTBL

Codice articolo (codice d'ordine) 101163557

EAN (European Article Number) 4250116200054 eCl@ss number, Version 9.0 27-37-12-10

Omologazioni:

CULus Certificazioni CCC

IPA

Dati generali

Nome del prodotto Pulsante - NDT

Prescrizioni EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1

Versione Pulsante incorporato - Montaggio piastra frontale

Tonda

Membrana

Tenute a labbro

materiale dell'apparecchio di comando ABS

Materiale dell'anello frontale ABS cromato

Colore dell'apparecchio di comando blu

Colore dell'anello frontale Argento
Colore del rivestimento della guarnizione Bianco
Gross weight 25.000 g

Dati generali - Caratteristiche

flangia di montaggio Sì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì

Dati meccanici

Sblocco senza

Montaggio Flangia di montaggio EFM

Corsa di comando 5 mm
Coppia di serraggio delle viti 0,6 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

altezza 11 mm

Diametro per le testine di attuazione 44,5 mm

Diametro, foro 22,3 mm

Diameter hole, with tolerance indication 22.3 + 0.4 mm

Spessore della piastra frontale, minima 1,5 mm

Spessore della piastra frontale, massima 6 mm

Spacing 50 x 50 mm

Condizioni ambientali


Grado di protezione IP67
IP69K

Temperatura ambiente, minima -25 °C

Temperatura ambiente, massima +80 °C

Immagini

Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)



ID: kndt-f04

| 361,1 kB | .jpg | 352.778 x 316.794 mm - 1000 x 898 Pixel - 72 dpi

| 35,5 kB | .png | 74.083 x 66.322 mm - 210 x 188

Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 3, D-42279 Wuppertal

The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.

Generated on 14.10.2020 16:22:16