
NDTSW

Dati

Dati per l'ordine

Codice	NDTSW
Codice articolo (codice d'ordine)	101163559
EAN (European Article Number)	4250116200009
eCl@ss number, Version 9.0	27-37-12-10

Omologazioni:

Certificazioni	cULus
	CCC
	IPA

Dati generali

Nome del prodotto	Pulsante - NDT
Prescrizioni	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Versione	Pulsante incorporato - Montaggio piastra frontale Tonda Membrana Tenute a labbro
materiale dell'apparecchio di comando	ABS
Materiale dell'anello frontale	ABS cromato
Colore dell'apparecchio di comando	nero
Colore dell'anello frontale	Argento
Colore del rivestimento della guarnizione	Bianco
Gross weight	25.000 g

Dati generali - Caratteristiche

flangia di montaggio	Sì
Tastatore possibile	Sì
Isolamento completo:	Sì

Dati meccanici

Sblocco	senza
Montaggio	Flangia di montaggio EFM
Corsa di comando	5 mm
Coppia di serraggio delle viti	0,6 Nm

Dati meccanici - Dimensioni


altezza	11 mm
Diametro per le testine di attuazione	44,5 mm
Diametro, foro	22,3 mm
Diameter hole, with tolerance indication	22.3 + 0.4 mm
Spessore della piastra frontale, minima	1,5 mm
Spessore della piastra frontale, massima	6 mm
Spacing	50 x 50 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 IP69K
Temperatura ambiente, minima	-25 °C
Temperatura ambiente, massima	+80 °C

Immagini

Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)



ID: kndt-f14

| 35,5 kB | .png | 74.083 x 66.322 mm - 210 x 188

Pixel - 72 dpi

| 351,4 kB | .jpg | 352.778 x 316.794 mm - 1000 x 898

Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 3, D-42279 Wuppertal

The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.

Generated on 14.10.2020 16:24:23