



NMLHGB

- per LED Ba9S
- Calotta elevata

Dati

Dati per l'ordine

Codice	NMLHGB
Codice articolo (codice d'ordine)	101174526
EAN (European Article Number)	4250116201440
eCl@ss number, Version 9.0	27-37-12-11

Omologazioni:

Certificazioni	cULus IPA
----------------	--------------

Dati generali

Nome del prodotto	Segnalatori luminosi - Leuchtmelder
Prescrizioni	EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1
Versione	Segnalatore luminoso a LED - Montaggio piastra frontale Tonda Calotta alta
condizioni di montaggio (meccanico)	arbitrariamente Membrana Tenute a labbro Tenute piatte, Guarnizioni
Materiale della calotta	PA (12)
Materiale dell'anello frontale	ABS cromato
Colore della calotta	giallo
Colore dell'anello frontale	Argento
Gross weight	30.000 g

Dati generali - Caratteristiche

Possibilità di illuminazione	Sì
flangia di montaggio	Sì
Isolamento completo:	Sì

Dati meccanici

Montaggio	Flangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti	0,6 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

diametro totale	44,5 mm
Altezza della cupola	10,4 mm
Diametro della calotta	22 mm
Diametro, foro	22,3 mm
Diameter hole, with tolerance indication	22.3 + 0.4 mm
Spessore della piastra frontale, minima	1,5 mm
Spessore della piastra frontale, massima	6 mm
Spacing	50 x 50 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 IP69K
Temperatura ambiente, minima	-25 °C
Temperatura ambiente, massima	+80 °C

Segnalazione di stato

per 24VAC/DC

Fornitura

Nota (fornitura, quantità e tipo)	La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
-----------------------------------	--

Immagini

Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)



ID: knme-f06


| 38,9 kB | .png | 74.083 x 66.322 mm - 210 x 188

Pixel - 72 dpi

| 444,4 kB | .jpg | 352.778 x 316.794 mm - 1000 x 898

Pixel - 72 dpi

Disegno quotato disp. di base



ID: knme-g01

| 74,4 kB | .jpg | 352.778 x 240.242 mm - 1000 x 681

Pixel - 72 dpi

| 19,5 kB | .cdr |

| 3,2 kB | .png | 74.083 x 50.447 mm - 210 x 143 Pixel

- 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 3, D-42279 Wuppertal

The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.

Generated on 14.10.2020 16:29:32