



# NDRZ50GR/RT

- con blocco
- Pulsante d' emergenza

### Dati

### Dati per l'ordine

Codice NDRZ50GR/RT Codice articolo (codice d'ordine) 101177170

EAN (European Article Number) 4030661466538 eCl@ss number, Version 9.0 27-37-12-10

# **Omologazioni:**

Certificazioni cULus IPA

## Dati generali

Nome del prodotto NDR - Pulsante di arresto di emergenza

Prescrizioni EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-1

Versione Pulsante d' emergenza - Montaggio piastra frontale

Tonda Membrana

Tenute a labbro

materiale dell'apparecchio di comando ABS

Materiale dell'anello frontale ABS cromato

Materiale del soffietto di tenuta silicone
Colore dell'apparecchio di comando rosso
Colore dell'anello frontale Argento
Colore del rivestimento della guarnizione nero
Gross weight 50.000 g

### Dati generali - Caratteristiche

Pulsante di arresto d'emergenza Sì flangia di montaggio Sì Funzioni di sicurezza Sì Meccanismo di scatto integrato Sì Snap-in disponibile Sì Isolamento completo: Sì

#### Dati meccanici

Sblocco sbloccaggio a tirante

Montaggio Flangia di montaggio EFM

Durata meccanica, minimo 100.000 manovre

Coppia di serraggio delle viti 0,6 Nm

### Dati meccanici - Dimensioni

altezza 45 mm

Diametro per le testine di attuazione 50 mm

Diametro, foro 22,3 mm

Diameter hole, with tolerance indication 22.3 + 0.4 mm

Spessore della piastra frontale, minima 1,5 mm

Spessore della piastra frontale, massima 6 mm

Spacing 50 x 50 mm

## Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67
IP69K

Temperatura ambiente, minima

-25 °C

Temperatura ambiente, massima

+80 °C

resistenza a urti

30 g / 18 ms

### **Immagini**

# Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)



ID: kndrzf02

| 603,8 kB | .jpg | 352.778 x 438.503 mm - 1000 x 1243 Pixel - 72 dpi | 52,8 kB | .png | 74.083 x 92.075 mm - 210 x 261 Pixel - 72 dpi

## Disegno quotato disp. di base



ID: 1ndp-g01

| 35,4 kB | .cdr | | 3,7 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 Pixel - 72 dpi | 70,6 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal I dettagli e I dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori. Generato il 14.10.2020 16:36:18