

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA39565

Rilux - IP40 - LED - Standard - Non permanente (SE) - 4h - 300lm



Presentazione

Gamma prodotto	Rilux
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero ingresso logico	LED 0.3 W x 12
Numero di batterie	1 6 V 4 Ah

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza assorbita	36,8 VA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	4 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	300 lm
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete
Altezza	620 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	56 mm
Peso prodotto	1,6 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK06
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	1,6 kg
-------------------	--------

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 mesi