

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA39567

Rilux - IP65 - LED - Standard - Permanente
(SA) - 4h - 300lm



Presentazione

Gamma prodotto	Rilux
Tipo di prodotto o componente	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Alimentazione	Permanente
Numero ingresso logico	LED 0.3 W x 12
Numero di batterie	1 6 V 4 Ah

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50 Hz
Potenza assorbita	50 VA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	4 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	300 lm
Montaggio dispositivo	Parete a soffitto Parete parete
Altezza	665 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	130 mm
Peso prodotto	1,6 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK06
Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	1,6 kg
-------------------	--------

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.