Scheda prodotto
Caratteristiche

2S1FSS
XFMR DRY 1PH 2KVA 240X480V-120/240V

Green Premium™

Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Dry Sealed Transformer
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V: 120/240 V
Full Capacity Taps	0 tap-offs

Caratteristiche tecniche

Enclosure Code	9A
Phase	1 fase
Power Rating	2 kVA
Aumento di temperatura	115°C
Altezza	242,82 mm
Larghezza	220,47 mm
Profondità	166,62 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Materiale cassetta	Acciaio inossidabile

Ambiente

Enclosure Type	NEMA 3R
Temperatura d'isolamento	180 °C
Certificazioni prodotto	CSA CULus UL listed / CSA

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.