



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Contatto ausiliario
Nome dispositivo	4 OF
Compatibilità gamma	Easypact Easypact MVS Easypact EasyPact EXE
Composizione contatti segnale	4 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Modalità di montaggio	Fisso
Carico minimo	100 mA a 24 V
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 10 A a 240/380 V CA 50/60 Hz AC-12: 10 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz DC-12: 10 A a 125 V DC DC-12: 3 A a 250 V DC

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	87 g
Peso imballo 2	1,091 kg
Peso imballo 3	6,75 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Operazioni e descrizioni

Operation	600
Duration of operation	4 min
Descrizione operazione	Assemblaggio e test

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------