




Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome del prodotto	Masterpact NW DC
Tipo di prodotto o componente	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome dispositivo	Masterpact NW20HADC-C
Nome interruttore-sezionatore	Masterpact NW20HADC-C
Applicazione	Protezione
Numero di poli	3P
Tipo di rete	DC
Corrente nominale di impiego [Ie]	2000 A DC 500/900 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V DC conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	12 kV conforming to IEC 60947-3
Tensione nominale di impiego [Ue]	500/900 V DC conforme a IEC 60947-3
Codice potere di interruzione	HA
Attitudine al sezionamento	Sì conforme a IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Sì
Interruzione visibile	No
Grado di inquinamento	4 conforming to IEC 60664-1

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Pulsante
Modalità di montaggio	Estraibile
Supporto per montaggio	Telaio
Tasso di funzionamento	10 cyc/h maximum
Durata meccanica	10000 Cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3 20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3
Durata elettrica	2000 Cicli 900 V DC senza manutenzione conforme a IEC 60947-3 5000 cicli 500 V DC senza manutenzione conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	115 mm
Altezza	352 mm
Larghezza	537 mm
Profondità	427 mm
Peso prodotto	146 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	ASEFA ASTA
Grado di protezione IP	IP30
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-35...85 °C

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------