

Scheda prodotto

Caratteristiche

8501CDO16V53

Relè potenza 24 VDC - 2 cont- 2NO+2NC 1,5
HP 30 A



Presentazione

Product range	Power Relay 8501C
Product type	Power relay
Short name	Tipo C
[In] rated line current	30 A
Device application	Suited for controlling small single phase motors and other light loads
Switch function	DPDT
Contact composition	2 NO/2 NC
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Horsepower rating	2,0 hp
Maximum switching voltage	600 V CA

Caratteristiche tecniche

Class number	8501
Phase	1 fase
Terminal connects	Morsetto di fissaggio a vite
Wire range	AWG 10 copper
Terminal tightening torque	1,24...1,69 Nm
Coil burden	2 W
Mounting	Montaggio pannello

Ambiente

Ambient temperature range - operational	-30...60 °C
Product certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA CE
Height	79,25 mm
Width	63,50 mm
Depth	58,67 mm

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	276,691 g
-------------------	-----------

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------