



Presentazione

Range	8501X
Relay Type	Controllo
Product	Relay
Current Rating	10 A AC 5 A DC

Caratteristiche tecniche

Coil Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V CA 60 Hz
Limiti tensione circuito di controllo	Operational: 0.85...1.1 Uc AC 50/60 Hz
Capacità di interruzione nominale	6 A at 120 V AC for inductive control circuit conforming to UL 508 3 A at 240 V AC for inductive control circuit conforming to UL 508 1.5 A at 480 V AC for inductive control circuit conforming to UL 508 1.2 A at 600 V AC for inductive control circuit conforming to UL 508 10 A at ≤ 600 V AC for resistive control circuit conforming to UL 508 1.1 A at 125 V DC for inductive control circuit conforming to UL 508 0.55 A at 250 V DC for inductive control circuit conforming to UL 508 0.2 A at 301...600 V DC for inductive control circuit conforming to UL 508 4 A at 125 V DC for resistive control circuit conforming to UL 508 0.8 A at 250 V DC for resistive control circuit conforming to UL 508
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	60 A at: 120 V AC for inductive load control circuit conforming to UL 508 30 A at: 240 V AC for inductive load control circuit conforming to UL 508 15 A at: 480 V AC for inductive load control circuit conforming to UL 508 12 A at: 600 V AC for inductive load control circuit conforming to UL 508 10 A at: ≤ 600 V AC for resistive load control circuit conforming to UL 508 1.1 A at: 125 V DC for inductive load control circuit conforming to UL 508 0.55 A at: 250 V DC for inductive load control circuit conforming to UL 508 0.2 A at: 301...600 V DC for inductive load control circuit conforming to UL 508 4 A at: 125 V DC for inductive load control circuit conforming to UL 508 0.8 A at: 250 V DC for resistive load control circuit conforming to UL 508
Potenza di spunto in VA	148 VA 60 Hz 143 VA 50 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	23 VA 60 Hz 25 VA 50 Hz
Tempo di funzionamento	15 ms - pick-up 16 ms - drop-out
Contact Configuration	2 NO + 2 NC 4 standard contact cartridges
Collegamento elettrico	Morsetti di fissaggio a vite
Calibro AWG	AWG 18...AWG 12 copper
Coppia di serraggio	Control circuit: 1.02...1.36 N.m - on screw terminals
Mounting Type	Pannello
Altezza	88,90 mm
Larghezza	56,64 mm
Profondità	100,33 mm

Ambiente

Operating Temperature	-40...71 °C
Certifications	UL listed file E78403 CCN NKCR CSA LR60905 class 3211 03

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	907,185 g
-------------------	-----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------