

Scheda prodotto

Caratteristiche

8903LG80V02

Contactor, Type L, multipole lighting,
electrically held, 30A, 8 pole, 600 V, 110/120
VAC 50/60 Hz coil, NEMA 1



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Electrically Held Lighting Contactor
Gamma prodotto	8903L
Control Circuit	Separate control circuit

Caratteristiche tecniche

Control Circuit Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Potenza di spunto in VA	180 VA 60 Hz 170 VA 50 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	35 VA 60 Hz 35 VA 50 Hz
Current Rating	20 A tungsten 30 A fluorescent
Number of Poles	8P (8 NO)
Control Unit	No control units
Pilot Light	No indicator
Collegamento elettrico	Morsetti a vite
Altezza	322 mm
Profondità	153 mm
Larghezza	198 mm
Peso prodotto	4,48 kg

Ambiente

Enclosure Type	NEMA 1 painted sheet steel surface
Certificazioni prodotto	UL listed / CSA CSA

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	4,604 kg
-------------------	----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months