

Presentazione

Product	Transformer Disconnect
Certifications	UL listed / CSA CSA
Enclosure Type	NEMA 1 standard
Insulation Temperature	180 °C
Phase	1 fase
Primary Voltage	240 x 480 V
Power Rating	2000 VA
Secondary Voltage	120 V
Temperature Rise	115°C
Electrical Connection	Morsetti di fissaggio a vite
Type	SK

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	33,112 kg
-------------------	-----------

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.