



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Gamma prodotto	PowerPact H
Trip Unit Type	Electronic, standard, Micrologic 3.2, LI
Codice potere di interruzione	G

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	100 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	65 KA at 240 V AC 35 KA at 480 V AC 18 kA at 600 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V AC
Continuous current rating	80 %
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Collegamento elettrico	Lugs load Lugs line
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Altezza	162,56 mm
Larghezza	104,65 mm
Profondità	110,74 mm
Coppia di serraggio	5 N.m for 2.5...95 mm ² (AWG 14...AWG 3/0)

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL listed / CSA CSA CE IEC CCC
Temperatura ambiente operativa	40 °C

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	2,850 kg
-------------------	----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------