



### Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Gamma prodotto	PowerPact H
Trip Unit Type	Electronic, standard, Micrologic 3.2, LI
Codice potere di interruzione	R

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	60 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	200 kA at 240 V AC 200 kA at 480 V AC 100 kA at 600 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V AC
Continuous current rating	80 %
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Collegamento elettrico	Lugs load Lugs line
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Altezza	247,14 mm
Larghezza	113,79 mm
Profondità	110,74 mm
Coppia di serraggio	5 N.m for 2.5...95 mm <sup>2</sup> (AWG 14...AWG 3/0)

### Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA CE IEC UL listed / CSA CCC
Temperatura ambiente operativa	40 °C

### Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	1,985 kg
-------------------	----------

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

---

Informazioni ambientali	<a href="#">📄 Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Senza PVC	Si

---

### Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 mesi
----------	---------

---