



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Gamma prodotto	PowerPact J
Tecnologia sganciatore	Thermal-magnetic
Codice potere di interruzione	G

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	150 A
Numero di poli	2
Numero di poli	2P
Potere di interruzione	20 KA at 500 V DC 20 KA at 250 V DC 65 KA at 240 V AC 35 KA at 480 V AC 18 kA at 600 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V DC 600 V AC
Continuous current rating	80 %
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Collegamento elettrico	Lugs load Lugs line
Calibro AWG	AWG 4...AWG 4/0 aluminium/copper
Corrente magnetica	750 A
Corrente di sgancio magnetico	1500 A
Altezza	191,01 mm
Larghezza	104,65 mm
Profondità	127,00 mm
Coppia di serraggio	26 N.m for 25...95 mm ² (AWG 4...AWG 4/0)

Ambiente

Certificazioni prodotto	IEC UL listed / CSA CSA CE CCC
Temperatura ambiente operativa	40 °C

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	2,118 kg
-------------------	----------

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------