



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Gamma prodotto	PowerPact J
Tecnologia sganciatore	Electronic, standard, Micrologic 3.2, LI
Codice potere di interruzione	G

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	250 A
Numero di poli	3
Numero di poli	3P
Potere di interruzione	65 KA at 240 V AC 35 KA at 480 V AC 18 kA at 600 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V AC
Continuous current rating	80 %
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Collegamento elettrico	Lugs load Lugs line
Calibro AWG	AWG 3/0...350 kcmil aluminium/copper
Altezza	191,01 mm
Larghezza	104,65 mm
Profondità	127,00 mm
Coppia di serraggio	26 N.m for 95...185 mm ² (AWG 3/0...350 kcmil)

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL listed / CSA CE CSA IEC CCC
Temperatura ambiente operativa	50 °C

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	2,350 kg
-------------------	----------

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------