



Presentazione

Gamma prodotto	PowerPact L
Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Trip Unit Type	Electronic, standard, Micrologic 3.3 S, LSI
Interrupt Code	G

Caratteristiche tecniche

Line Rated Current	400 A
Number of Poles	3P
Interrupt Rating	65 KA at 240 V AC 35 KA at 480 V AC 18 kA at 600 V AC
Voltage Rating	600 V AC
Continuous current rating	80 %
Tecnologia della protezione	Limitatore di corrente
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Collegamento elettrico	Lugs load Lugs line
Wire Size	AWG 2/0...500 kcmil (aluminium/copper) for 2 cable(s)
Terminal Type	AL600LS52K3
I-Line Phase Connection	ABC
Altezza	287,02 mm
Larghezza	139,70 mm
Profondità	167,89 mm
Coppia di serraggio	50 N.m for 70...240 mm ² (AWG 2/0...500 kcmil)

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA 22-2 CCC IEC CE UL 489 NMX NEMA
-------------------------	---

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	6,804 kg
-------------------	----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------