



Presentazione

Product Type	Interruttore automatico
Range	PowerPact M
Breaking Capacity Code	G
Trip Unit Technology	Electronic, basic, ET 1.0, LI

Caratteristiche tecniche

Current Sensor Rating Range	800 A
Rated Current	800 A
Rated Operational Voltage	600 V AC
Mounting Mode	Unità di montaggio
Poles Description	3P
Breaking Capacity	65 KA at 240 V AC 35 KA at 480 V AC 18 kA at 600 V AC
Continuous Current Rating	80 %
Electrical Connection	Lugs load Lugs line
AWG Gauge	AWG 3/0...500 kcmil (aluminium/copper) for 3 cable(s)
Terminal Identifier	AL800M23K
Magnetic Tripping Current	1600...8000 A
Circuit Breaker Type	M-frame
Height	325,12 mm
Width	210,82 mm
Depth	205,74 mm
Tightening Torque	50 N.m for 95...240 mm ² (AWG 3/0...500 kcmil)

Ambiente

Certifications	CSA IEC UL listed / CSA
----------------	-------------------------------

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	13,109 kg
-------------------	-----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------