



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Interruttore modulare
Gamma prodotto	QOU
Tipo interruttore	Standard
Applicazione interruttore	HACR and Switching Duty rated

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	40 A
Collegamento elettrico	Slotted box lugs, line side Slotted box lugs, load side
Tensione nominale di impiego [Ue]	120/240 V AC 120 V AC 48 V DC
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Calibro AWG	AWG 14...AWG 2 aluminium/copper
Altezza	102,87 mm
Profondità	74,93 mm
Larghezza	38,10 mm
Coppia di serraggio	5.08 N.m (AWG 14...AWG 2)

Ambiente

Certificazioni prodotto	IEC UL listed / CSA CSA
-------------------------	-------------------------------

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	367,410 g
-------------------	-----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------