



Presentazione

Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Gamma prodotto	PowerPact R
Gamma sensore di corrente	1600 A
Tecnologia sganciatore	Electronic, standard, Micrologic 3.0, LI

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	1600 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V AC
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Numero di poli	3P
Potere di interruzione	65 KA at 240 V AC 35 KA at 480 V AC 18 kA at 600 V AC
Codice potere di interruzione	G
Continuous current rating	80 %
Collegamento elettrico	Busbar connection line Busbar connection load
Altezza	412,50 mm
Larghezza	419,86 mm
Profondità	368,05 mm
Coppia di serraggio	68 N.M for 50...400 mm ² (AWG 1/0...750 kcmil) 68 N.m for 50...150 mm ² (AWG 1/0...300 kcmil)

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL listed / CSA CSA IEC
-------------------------	-------------------------------

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	31,298 kg
-------------------	-----------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------