



Presentazione

Gamma	Compact
Gamma prodotto	ComPact NSX100...250
Tipo di prodotto o componente	Unità di controllo
Nome sganciatore	TM-D
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Compatibilità gamma	Compact NSX250
Applicazione	Distribuzione
Number of poles	4P
Descrizione poli protetti	3t
Posizione neutro	Sinistra
Funzioni di protezione sganciatore	LI
Tipo di protezione	Protezione sovraccarico (termico) Protezione da cortocircuito (magnetica)
Trip unit rated current	250 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V "CA" "50/60 Hz"
Tipo di rete	"CA"
Frequenza di rete	"50/60 Hz"

Caratteristiche tecniche

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Regolabile
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fissa
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 S a 1,5...15 x In 15 s a 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Regolabile
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	5...10 x In
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fissa
Protezione differenziale	Senza
Neutral protection settings	Nessuna protezione

Ambiente

Norme di riferimento	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certificazioni prodotto	EAC CCC Marina
Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	560 g
Altezza imballo 1	6,5 cm
Larghezza imballo 1	9,6 cm

Lunghezza imballo 1	15 cm
Tipo unità imballo 2	S03
Numero unità imballo 2	23
Peso imballo 2	13,436 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------