
LV833815

MX opening voltage release - 380/480 V AC for drawout MTZ1





Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	MX
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard	
[Un] voltage power supply	380480 V CA 50/60 Hz	
Soglia tensione di sgancio	0,71,1 Un all'apertura	
Holding power consumption	4,5 VA	
Circuit breaker mounting mode	Estraibile	
Maximum response time	60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1	

Confezionamenti

3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1		
Tipo unità imballo 1	PCE	
Num.unità in pkg.	1	
Peso imballo (Kg)	1,165 kg	
Altezza imballo 1	3,5 cm	
Larghezza imballo 1	6,1 cm	
Lunghezza imballo 1	8,3 cm	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☐ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità [₫] EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
Regolamento RoHS della Cina Informazioni ambientali	Dichiarazione RoHS Della Cina Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia Contrattuale		
Garanzia	18 mesi	