



### Presentazione

Maximum response time	45 ms all'apertura per Masterpact MTZ1
Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	MN
Tipo di prodotto o componente	Bobina di min tensione
Applicazione	Sicurezza
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico
Tipo sganciatore voltmetrico	Istantaneo

### Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
[Un] voltage power supply	380...480 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Holding power consumption	4,5 VA
Circuit breaker mounting mode	Estraibile

### Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	177 g
Altezza imballo 1	3,5 cm
Larghezza imballo 1	6,1 cm
Lunghezza imballo 1	8,3 cm

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------