



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	MCH
Tipo di prodotto o componente	Motore
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
Modalità di montaggio	Fisso
Tensione di comando [Uc]	440...480 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un
Potenza assorbita in VA	180 VA
Protezione sovracorrente	2...3 x In 0,1 s
Maximum charging time	3 s
Frequenza di funzionamento massima	<= 3 cicli al minuto
Provided contact	Contatto finecorsa a 240 V 10 A

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,128 kg
Altezza imballo 1	6,5 cm
Larghezza imballo 1	12,5 cm
Lunghezza imballo 1	18 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------
