
# LV847432

# PF ready-to-close contact - 5 A/240 VAC - for MTZ1 - drawout



#### Presentazione

Masterpact
PF
Contatto ausiliario
Controllo
Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico

## Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard	
Composizione contatti segnale	1 NO/NC	
Modalità di montaggio	Estraibile	
Potere di interruzione	2 A AC-12 480 V "CA" "50/60 Hz" 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 5 A AC-12 240/380 V "CA" "50/60 Hz"	
Carico minimo	100 mA a 24 V	

### Confezionamenti

Comozionamona		
Tipo unità imballo 1	PCE	
Num.unità in pkg.	1	
Peso imballo (Kg)	42 g	
Altezza imballo 1	1,3 cm	
Larghezza imballo 1	4,7 cm	
Lunghezza imballo 1	6,5 cm	

#### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità 🗗 EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Informazioni esenzioni RoHS	₽Si	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	

#### Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi	Caranzia Contrattation			
	Garanzia	18 mesi		