




Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	Secondo MX
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di sgancio

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
[Un] voltage power supply	24...30 V CC 24 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un all'apertura
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Estraibile
Maximum response time	60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,165 kg
Altezza imballo 1	3,4 cm
Larghezza imballo 1	6,1 cm
Lunghezza imballo 1	8,3 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------