
LV847452

MX 2nd opening voltage release - 100/130 V AC/DC - for drawout MTZ1





Presentazione

Gamma	Masterpact	
Nome dispositivo	Secondo MX	
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio	
Applicazione	Controllo	
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore	
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di sgancio	

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard	
[Un] voltage power supply	100130 V CA 50/60 Hz 100130 V CC	
Soglia tensione di sgancio	0,71,1 Un all'apertura	
Holding power consumption	4,5 W	
Circuit breaker mounting mode	Estraibile	
Maximum response time	60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1	

Confezionamenti

3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1		
Tipo unità imballo 1	PCE	
Num.unità in pkg.	1	
Peso imballo (Kg)	1,167 kg	
Altezza imballo 1	3,5 cm	
Larghezza imballo 1	6,3 cm	
Lunghezza imballo 1	8,1 cm	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità E EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Informazioni esenzioni RoHS	₫si	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni ambientali	☑Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi