



Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo di prodotto o componente	Opzione misura tensione
Categoria accessori	Accessorio unità di controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore
Nome sganciatore	Micrologic

Caratteristiche tecniche

Tensione di comando [Uc]	100 V CA 50/60 Hz minimo circuito primario 100 V CA 50/60 Hz minimo circuito secondario 690 V CA 50/60 Hz massimo circuito secondario 1250 V CA 50/60 Hz massimo circuito primario
Modalità di montaggio	Fisso

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	193 g
Altezza imballo 1	1,5 cm
Larghezza imballo 1	22 cm
Lunghezza imballo 1	23 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------