



### Presentazione

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamma                         | Masterpact   |
| Nome dispositivo              | OF   |
| Tipo di prodotto o componente | Blocco contatti ausiliari  |
| Applicazione                  | Controllo  |
| Compatibilità gamma           | Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico |

### Caratteristiche tecniche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tipo contatti ausiliari       | Standard  |
| Composizione contatti segnale | 4 NO/NC   |
| Modalità di montaggio         | Fisso   |
| Potere di interruzione        | 6 A AC-12 690 V "CA" "50/60 Hz"<br>10 A AC-12 240/380 V "CA" "50/60 Hz"<br>10 A AC-12 480 V "CA" "50/60 Hz"<br>10 A DC-12 24/48 V DC<br>10 A DC-12 125 V DC<br>3 A DC-12 250 V DC |
| Carico minimo                 | 100 mA a 24 V   |

### Confezionamenti

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tipo unità imballo 1 | PCE      |
| Num. unità in pkg.   | 1        |
| Peso imballo (Kg)    | 1,042 kg |
| Altezza imballo 1    | 4 cm     |
| Larghezza imballo 1  | 7 cm     |
| Lunghezza imballo 1  | 4 cm     |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>              |
| REACh senza SVHC                 | Si   |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si   |
| Senza mercurio                   | Si   |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Si</a>                               |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|