



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	OF
Tipo di prodotto o componente	Blocco contatti ausiliari
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	4 NO/NC
Modalità di montaggio	Estraibile
Potere di interruzione	6 A AC-12 690 V "CA" "50/60 Hz" 10 A AC-12 240/380 V "CA" "50/60 Hz" 10 A AC-12 480 V "CA" "50/60 Hz" 10 A DC-12 24/48 V DC 10 A DC-12 125 V DC 3 A DC-12 250 V DC
Carico minimo	100 mA a 24 V 2 mA a 15 V

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,066 kg
Altezza imballo 1	4 cm
Larghezza imballo 1	7 cm
Lunghezza imballo 1	4 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.