



### Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	PF
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico

### Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Modalità di montaggio	Estraibile
Potere di interruzione	3 A AC-12 24/48 V "CA" "50/60 Hz" 3 A AC-12 240 V "CA" "50/60 Hz" 3 A DC-12 24/48 V 0,3 A DC-12 125 V
Carico minimo	2 mA a 15 V

### Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	36 g
Altezza imballo 1	2 cm
Larghezza imballo 1	11 cm
Lunghezza imballo 1	5 cm

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------