



Presentazione

| | |
|---------------------|--|
| Gamma | Masterpact |
| Nome dispositivo | SDE |
| Applicazione | Controllo |
| Compatibilità gamma | Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo contatti ausiliari | Basso livello |
| Composizione contatti segnale | 1 NO/NC |
| Modalità di montaggio | Estraibile |
| Potere di interruzione | 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 24/48 V "CA" "50/60 Hz" 3 A AC-12 240 V "CA" "50/60 Hz" 3 A AC-12 380 V "CA" "50/60 Hz" |
| Carico minimo | 2 mA a 15 V |

Confezionamenti

| | |
|----------------------|-------|
| Tipo unità imballo 1 | PCE |
| Num. unità in pkg. | 1 |
| Peso imballo (Kg) | 68 g |
| Altezza imballo 1 | 5 cm |
| Larghezza imballo 1 | 11 cm |
| Lunghezza imballo 1 | 11 cm |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|--|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Si |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|