



Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	VPS
Tipo di prodotto o componente	Alimentazione
Applicazione	Distribuzione alta potenza
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico
Modalità di montaggio	Fisso
Destinazione prodotti	Dentro o sul fronte del pannello unità di controllo
Nome sganciatore	Micrologic

Caratteristiche tecniche

Categoria di sovratensione	IV
Tensione nominale di alimentazione [Us]	600 V CA 50...60 Hz tolleranza: + 10 % - 15 %
Tensione di uscita	24 V CC +/- 8%
Potenza assorbita	2,6 W 1,7 W
Numero di fasi della rete	Da fase a fase Trifase
Altezza	22 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	65 mm

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	61 g
Altezza imballo 1	4,5 cm
Larghezza imballo 1	6 cm
Lunghezza imballo 1	8,2 cm
Tipo unità imballo 2	S02
Numero unità imballo 2	48
Peso imballo 2	3,4 kg
Altezza imballo 2	15 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm
Tipo unità imballo 3	BB1
Numero unità imballo 3	8
Peso imballo 3	532 g
Altezza imballo 3	13 cm
Larghezza imballo 3	9 cm
Lunghezza imballo 3	19 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione, e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------