



Presentazione

Range of product	Actassi
Tipo di prodotto o componente	Patch panel estraibili 19" precaricati
Presentazione dispositivo	Loaded
Attrezzature fornite	4 etichette 1 organizzatore cavi 24 connettori RJ45 2 quick fix per montanti 19" 24 sportellini antipolvere grigi
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Informazioni aggiuntive	Messa a terra automatica

Caratteristiche tecniche

Variante	Evolution
Connessioni - morsetti	IDC
Numero di fibre supportate	24 FTP
Categoria	5e
Numero di unità rack	1U
Type of connector	S-One
Materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica
Larghezza	490 mm
Profondità	240 mm
Altezza	47 mm
Peso prodotto	2,9 kg

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-10...55 °C
Norme di riferimento	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 NF C 20-150

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	3,058 kg
Altezza imballo 1	6 cm
Larghezza imballo 1	26,8 cm
Lunghezza imballo 1	55 cm
Tipo unità imballo 2	S04
Numero unità imballo 2	6
Peso imballo 2	19,114 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	40 cm
Lunghezza imballo 2	60 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------