





Manutenzione / Maintenance



La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



Caratteristiche tecniche / Technical specifications

	IP/IK			NM-SE	M-SA	NM-SE	M-SA		
				h	lm	lm	VA	W	Kg
OVA48531	65/07	6,4V 3,2Ah LiFePO4	1	750	250	6,0	0,4	13,6	0,77
			1,5	600					
			2	500					
			3	350					

Tempo massimo in Rest-Mode = 7 giorni
Max time in Rest-Mode = 7 days



DALI

Luminaires are not suitable for General lighting applications according to Directive 2009/125/EC.



Environmental
Data Program



SMALTIMENTO

Il cassetto barrato riportato sull'apparecchio specifica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati o in alternativa riconsegnato al distributore/rivenditore all'atto dell'acquisto di uno nuovo (i prodotti con dimensioni inferiori a 25cm possono essere riconsegnati gratuitamente senza l'acquisto di uno nuovo presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400m2). L'adeguata raccolta differenziata e il riciclaggio dell'apparecchio dismesso durante la fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da ridurre i possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, modalità e sui termini della Legge in vigore, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale.

DISPOSAL

The crossed out wheelie bin symbol on the product indicates that at the end of its life the product shall be returned to authorized waste collection centers or to whom has the right to manage it. The proper separate collection and recycling of waste equipment at the time of disposal will help to protect natural resources and ensure that it is recycled in a manner that reduces possible negative effects on human health and the environment. For more information regarding waste collection centers, modalities and terms of law in force, please contact your local waste disposal authority.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tel : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
http://www.se.com

Questo prodotto deve essere installato, collegato ed utilizzato in conformità alle norme in vigore e/o norme di installazione.
Per quanto riguarda le normative, specifiche e sviluppo di progetti vogliate di volta in volta chiedere sempre conferma delle informazioni riportate in questa pubblicazione.
This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards.
The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information.

EXIWAY SMARTLED


Wall

IP65

OVA48531


Schneider
Electric

Dimensioni / Dimensions




mm.	X	Y	Z	K1
	300	127	45,5	200


Distribuzione luminosa / Light output




Ingresso cavi/tubo / Cable/pipe entry




Settaggio / Setting



Installazione / Installation




Collegamenti / Connections



Dicube

Ricarica / Recharge



Segnalazioni / Signalling

Apparecchio OK. Luminaire OK.		Verde fisso Green steady	
Test in corso. On going Test.		Verde lento Green slow	Dettagli nelle istruzioni del codice OVA53172 Detail in the instructions of code OVA53172
Errore di collegamento del telecomando. Remote control connection error.		Rosso veloce Red fast	Verificare il collegamento del telecomando Check remote control connection
Batteria scollegata Battery disconnected		Rosso fisso Red steady	Verificare il collegamento della batteria Check battery connection
Guasto di autonomia Duration fault		Rosso fisso Red steady	Sostituire la batteria Replace the battery
Temperatura fuori range Temperature out of range		Rosso fisso Red steady	Verificare la temperatura operativa Check working temperature
Guasto funzionale Functional fault		Rosso lento Red slow	Lampada da sostituire Replace luminaire
Test funzionale non eseguito per più di 4 settimane Functional test not done for more than 4 weeks		Verde Green	Effettuare un test funzionale Perform functional test
Test di autonomia non eseguito per più di 52 settimane Duration test not done for more than 52 weeks		Verde / Rosso lento Green / Red slow	

Test di durata / Duration test



Test funzionale / Functional test

