



Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------



Presentazione

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V 480 V 3 fasi
Main Output Voltage	120 V 200 V 208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Output connector type	Collegamento fisso 3-wire (H N + E) 1 Collegamento fisso 3 fili (2PH + G) 1 Collegamento fisso 4 fili (2PH+N+G) 1
Numero di unità rack	4U
Numero di cavi	1
Apparecchiatura fornita	Guida di installazione Guide di montaggio a rack Manuale utente

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	17,8 cm
Larghezza	43,2 cm
Profondità	66 cm
Peso prodotto	21,36 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting preference	Lower
Installazione	Rack-mounted

Ingresso

Frequenza di rete	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Collegamento fisso 3-wire (H N + E) 1 Collegamento fisso 3 fili (2PH + G) 1 Collegamento fisso 4 fili (2PH+N+G) 1 Collegamento fisso 5 conduttori (3F+N+T)
Tensione ammessa	200...240 V
Max line current	100 A
Input current limits	100 A
Load Capacity	20000 VA
Load Power Factor Range	0...1

Uscita

Assorbimento di corrente massimo per fase	100 A
Tipologia protezione	Interruttore
Rendimento	99 %

Conformità

Certificazioni prodotto	CSA GOST
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20...50 °C
Umidità relativa	0...95 %
Altitudine di funzionamento	0...15000 ft
Temperatura di stoccaggio	-40...65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %
Altitudine di stoccaggio	0,00...15240,00 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30,5 cm
Confezione 1: larghezza	61 cm
Confezione 1: profondità	99,1 cm
Confezione 1: peso	31,294 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	131,4 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	260,8 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni (solo i componenti)
----------	----------------------------