



Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------



Presentazione

Main Input Voltage	100 V 120 V 230 V
Main Output Voltage	100 V 120 V 230 V
Other Output Voltage	110 V
Output connector type	Collegamento fisso 3-wire (H N + E) 1
Numero di unità rack	2U
Apparecchiatura fornita	Guida di installazione Guide di montaggio a rack Manuale utente

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	8,9 cm
Larghezza	43,2 cm
Profondità	63,5 cm
Peso prodotto	12 kg
Installazione	Parete
Mounting preference	No preference
Installazione	Rack-mounted

Ingresso

Frequenza di rete	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Collegamento fisso 3-wire (H N + E)
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
Load Power Factor Range	0...1

Uscita

Assorbimento di corrente massimo per fase	30 A
Tipologia protezione	Interruttore
Rendimento	99 %

Conformità

Certificazioni prodotto	CSA GOST VDE
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20...50 °C
Umidità relativa	0...95 %
Altitudine di funzionamento	0...15000 ft
Temperatura di stoccaggio	-40...65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %
Altitudine di stoccaggio	0,00...15240,00 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,3 cm
Confezione 1: larghezza	61 cm
Confezione 1: profondità	99,1 cm
Confezione 1: peso	21,954 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	132 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	272,16 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni (solo i componenti)
----------	----------------------------