



Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Numero di unità rack	3U
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura fornita	Guida di installazione Manuale utente

Batterie e tempi di funzionamento

Blocchi batteria per serie	16
Montaggio dispositivo	Batteria autonoma
Batterie preinstallate	4
Vani batteria vuoti	0
Quantità batterie sostitutive	2
Informazioni aggiuntive	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Tensione batteria	192 V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	13 cm
Larghezza	43,2 cm
Profondità	66 cm
Peso prodotto	34,02 kg
Installazione	Rack-mounted with kit
USB compatibile	No

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 %
Altitudine di funzionamento	0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio	-15...45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %
Altitudine di stoccaggio	0,00...15240,00 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	41,3 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	100 cm
Confezione 1: peso	101,36 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione, optional on-site warranties available, estensioni di garanzia opzionali disponibili
----------	--