

Panoramica

Tempi di consegna Solitamente disponibile subito



Presentazione

Numero di unità rack	3U
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura fornita	Manuale utente Guide di montaggio a rack Battery cable

Batterie e tempi di funzionamento

Blocchi batteria per serie	20
Montaggio dispositivo	Rack mount
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tensione batteria	240V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	13,3 cm
Larghezza	43,8 cm
Profondità	61,5 cm
Peso prodotto	63 kg
Installazione	Rack-mounted with kit
USB compatibile	No

Conformità

Certificazioni prodotto	CE "UKCA" EAC EN/IEC 62040-1
-------------------------	---------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Temperatura di stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	25,000 cm
Confezione 1: larghezza	58,000 cm
Confezione 1: profondità	87,000 cm
Confezione 1: peso	69,839 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	431,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------