# XB005XPDR

Easy UPS battery module, 24V DC-DC, DIN Rail, Industrial, 4.5Ah



#### Presentazione

Main Input Voltage	24 V CC
Main Output Voltage	24 V DC
Tipo batteria	VRLA
Apparecchiatura fornita	Manuale utente

## Batterie e tempi di funzionamento

Posizionamento batteria	Armadietto per batterie	S euc
Montaggio dispositivo	Guida DIN	ntazi
Tensione batteria	24 V	dung

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio metallo
Altezza	129 mm
Larghezza	192 mm
Profondità	119 mm
Peso prodotto	4,5 kg
Mounting preference	No preference
USB compatible	No

### Uscita

Canacità hattoria	4.5.Ah	
Capacità batteria	4,5 AN	
•	•	

### Conformità

Certificazioni prodotto	CE TÜV
Standard	IEC 62368-1

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-1550 °C
Altitudine di funzionamento	03000 m
Umidità relativa	095 %
Temperatura di stoccaggio	-1540 °C
Altitudine di stoccaggio	03000 m
Umidità relativa di immagazzinamento	095 %

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	234,7 mm	
Confezione 1: larghezza	190 mm	
Confezione 1: profondità	188 mm	
Confezione 1: peso	4,8 kg	

# Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☐ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità <sup>d</sup> EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

# Garanzia contrattuale

Garanzia	1 Year