



### Presentazione

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Gamma         | Exiway                      |
| Nome prodotto | Exiway Power                |
| Tipo prodotto | Alimentazione centralizzata |
| Applicazione  | Alimentazione               |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di ingresso               | 230 V 40...70 Hz 2P + N                                                                                  |
| Tensione di uscita                 | 220 V 2P + N CA 50/60 Hz<br>230 V<br>240 V                                                               |
| Distorsione armonica totale [THDU] | 1 %                                                                                                      |
| Fattore di cresta                  | 3:1                                                                                                      |
| Potenza nominale in W              | 600 W 1 h                                                                                                |
| Tipo batteria                      | Batteria PB                                                                                              |
| Tempo di ricarica                  | 12 s                                                                                                     |
| Classe di isolamento               | Classe I                                                                                                 |
| Tipo di connettore                 | IEC connector                                                                                            |
| Composizione dispositivo           | 2 cabinet batterie 238 mm 145 mm 400 mm (19,6 kg)<br>1 cabinet elettronica 233 mm 145 mm 288 mm (4,4 kg) |
| Input-Output voltage               | Single phase                                                                                             |

### Ambiente

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Grado di protezione IP  | IP20     |
| Certificazioni prodotto | CE       |
| Standard                | EN 50171 |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 50,5 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 60 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 80 cm   |
| Confezione 1: peso               | 56 kg   |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a>        |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|