



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Power
Tipo prodotto	Alimentazione centralizzata
Applicazione	Alimentazione

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso	230 V 40...70 Hz 2P + N
Tensione di uscita	220 V 2P + N CA 50/60 Hz 230 V 240 V
Distorsione armonica totale [THDU]	1 %
Fattore di cresta	3:1
Potenza nominale in W	1500 W 1 h
Tipo batteria	Batteria PB
Tempo di ricarica	12 s
Classe di isolamento	Classe I
Tipo di connettore	IEC connector
Composizione dispositivo	3 cabinet batterie 336 mm 190 mm 425 mm (38 kg) 1 cabinet elettronica 238 mm 145 mm 400 mm (7,9 kg)
Input-Output voltage	Single phase

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	CE
Standard	EN 50171

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	59,5 cm
Confezione 1: larghezza	80 cm
Confezione 1: profondità	120 cm
Confezione 1: peso	142,2 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------