


# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# OVA23152

Exiway Power, 6KVA, Potenza attiva EN50171:  
3KW 1h, 1,8KW 3h, 230VAC, Monofase/  
Monofase, Soccorritore



## Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Power
Tipo prodotto	Alimentazione centralizzata
Applicazione	Alimentazione

## Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso	230 V 40...70 Hz 2P + N
Tensione di uscita	220 V 2P + N CA 50/60 Hz 230 V 240 V
Distorsione armonica totale [THDU]	1 %
Fattore di cresta	3:1
Potenza nominale in W	3000 W 1 h
Tipo batteria	Batteria PB
Tempo di ricarica	12 s
Classe di isolamento	Classe I
Tipo di connettore	IEC connector
Composizione dispositivo	1 cabinet batterie 595 mm 410 mm 760 mm (225 kg) 1 cabinet elettronica 336 mm 190 mm 374 mm (13 kg)
Input-Output voltage	Single phase

## Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Certificazioni prodotto	CE
Standard	EN 50171

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	84,5 cm
Confezione 1: larghezza	80 cm
Confezione 1: profondità	120 cm
Confezione 1: peso	258 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------