

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA23330

Exiway Power, 10kVA, Potenza attiva
EN50171: 6.2KW 1h, 3.8KW 3h, 230VAC,
Soccorritore Trifase/Trifase



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Power
Tipo prodotto	Alimentazione centralizzata
Applicazione	Alimentazione

Caratteristiche tecniche

Tensione di ingresso	380...415 V 45...65 Hz 5P
Tensione di uscita	380...415 V 5P CA 50...60 Hz
Distorsione armonica totale [THDU]	3...5 %
Potenza nominale in W	6200 W 1 h 2800 W 3 h
Tipo batteria	Batteria PB
Tempo di ricarica	12 H
Tipo di connettore	Presa ingresso
Composizione dispositivo	1 cabinet elettronica 530 mm 250 mm 700 mm (50 kg) 1 cabinet batterie 1900 mm 800 mm 800 mm (788 kg)
Input-Output voltage	3-phase

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	0...40 °C
Certificazioni prodotto	CE
Standard	EN 50171 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	200,0 cm
Confezione 1: larghezza	80,0 cm
Confezione 1: profondità	300,0 cm
Confezione 1: peso	300,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	12 months
----------	-----------