



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Easysign
Tipo prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Operational mode	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	1 LED
Distanza visibilità	30 m

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Classe di isolamento	Classe II
"LED lifespan"	100000 H
Autonomia	1,5 h
Segnalazione locale	Luce di segnalazione
Montaggio dispositivo	Incasso controsoffitto
Materiale	Plastica autoestinguente
Altezza	200 mm
Profondità	31 mm
Larghezza	260 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK04
Temperatura ambiente	0...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,1 cm
Confezione 1: larghezza	20 cm
Confezione 1: profondità	26 cm
Confezione 1: peso	610 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	7,8 cm
Confezione 2: larghezza	24 cm
Confezione 2: profondità	28,1 cm
Confezione 2: peso	790 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	4

Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	3,64 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------