



Presentazione

Gamma	Exiway
Aesthetic name	Exiway Easyled
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Numero di batterie	1 3,6 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED LED 0,3 W
Colore sorgente luminosa	Bianco
Cover type	Trasparente

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	12 VA
Potenza assorbita in W	0,6 W
Assorbimento [A]	10 mA
Classe di isolamento	Classe II
Autonomia	2 h
Tempo di ricarica	24 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 130 lm
Tipo di vetro	Schermo trasparente serigrafato
Materiale	Plastica: housing Plastica: copertura
Montaggio dispositivo	Parete parete Parete soffitto Incasso controsoffitto
Altezza	56 mm
Larghezza	292,5 mm
Profondità	116,5 mm
Peso prodotto	0,7 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente	5...30 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Certificazioni prodotto	IMQ
Standard	IEC 60695-2-10 EN/IEC 60598-2-22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm

Confezione 1: peso	695,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,017 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.